



PRIMAVERA 50 4T3V - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Μονοκύλινδρος 4-χρονος 3- βάλβιδος, καταλυτικός i-get
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	49 cc
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΔΡΟΜΗ	39 mm x 41,4 mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΣΤΡΟΦΑΛΟ	2,2 kW – 3 HP - στις 7.000 σαλ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ	2,9Nm στις 7.000 σαλ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	40 km/l
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ CO2	57 g/km
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	Ηλεκτρονικός ψεκασμός
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ	Με αέρα
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Ηλεκτρική
ΚΙΒΩΤΙΟ	Αυτόματη μετάδοση CVT με διαχειριστή ροπής
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	Αυτόματος φυγοκεντρικός ξηρός με αντικραδασμικούς αποσβεστήρες
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μεταλλικό αυτοφερόμενο με συγκολλητές ενισχύσεις
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ	Μονόμπρατσο με ελικοειδές ελατήριο και υδραυλικό αμορτισέρ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ	Ελικοειδές ελατήριο με μονό υδραυλικό αμορτισέρ
ΦΡΕΝΟ ΕΜΠΡΟΣ	Υδραυλικό δισκόφρενο Ø 220 mm από ανοξείδωτο ατσάλι
ΦΡΕΝΟ ΠΙΣΩ	Μηχανικό ρυθμιζόμενο ταμππούρο Ø 140 mm
ΣΥΣΤΗΜΑ ABS/ASR	-
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣ	Χωρίς αεροθάλαμο 110/70 - 12"
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΩ	Χωρίς αεροθάλαμο 120/70 - 12"
ΜΗΚΟΣ/ΠΛΑΤΟΣ/ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ	1.870 / 735 / 1.330 mm
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ	790 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	7,5 lt
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ	Euro 5